



臺灣杉毅事業有限公司  
TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

# GRAVITRON

## 減重式餵料機



地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net




# 臺灣杉毅事業有限公司

TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.


## GRAVITRON Loss In Weight 系列 減重式餵料機

特色：


- 臺灣杉毅公司生產的 GRAVITRON 減重式餵料機，承襲日本MU精機計量技術，品質達世界一流水準的減重式餵料機。
- 採用日本MU精機生產的 MUC-175 Loss In Weight 重量控制器，計量精度可達 $\pm 0.5\%$ 。
- 可接受0~10V或是4~20mA訊號，做系統連鎖控制及比例控制。
- 多一組 0~10V或4~20mA OUTPUT訊號輸出，可連結記錄器。
- 獨步全球的24bit高效能傳輸計算，可將輸出訊號細分為1/4000，使餵料量更精準。
- 可設定P.I.D.值，尋求最佳化運作。
- 有專用軟體，可連結一般PC，筆記型電腦，作及時監控，方便調整作業條件。
- GRAVITRON 減重式餵料機，有多種送料型式可選擇；例如：螺旋輸送式、震動式、皮帶輸送式、震動+皮帶輸送式、迴轉離心式等等。完全可依據不同原料特性，選擇不同送料型式。



震動式



螺旋輸送式



迴轉離心式



單螺桿餵料機



雙螺桿餵料機

地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net



# 臺灣杉毅事業有限公司

TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

## GRAVITRON 減重式餵料機規格



粉體專用雙螺桿餵料機



粉體架橋破壞器



振動+皮帶輸送器

型號	餵料量	儲料槽容積	補料次數	餵料型式
LIW-010	2~10 KG/HR	6 公升	1~3次/小時	S, T, V, VB, C
LIW-050	10~50 KG/HR	20 公升	1~4次/小時	S, T, V, VB, C
LIW-100	30~100 KG/HR	45 公升	1~4次/小時	S, T, V, VB, C
LIW-300	100~300 KG/HR	90 公升	2~6次/小時	S, T, V, C
LIW-500	150~500 KG/HR	120 公升	2~6次/小時	S, V, C

備註：

- S：單螺旋輸送型式
- T：雙螺旋輸送型式
- V：震動式輸送型式
- VB：震動+皮帶輸送式
- C：迴轉離心式

地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net